

Tab. 1: Höhen, Bauart / Heights, type

Parameter	Wert / Value
Gesamthöhe ab Geländeoberkante / Total height above ground level	249,5 m
Nabenhöhe ab Geländeoberkante / Hub height above ground level	162,00 m
Nabenhöhe ab Fundamentoberkante / Hub height above foundation top edge	159,02 m
Turmhöhe ab Fundamentoberkante / Tower height above foundation top edge	157,17 m
Bauart / Type	Hybrid-Stahlurm / Hybrid steel tower

Tab. 2: Maße und Gewichte / Dimensions and weights

	Länge / Length in m	Durchmesser / Diameter in m		Gewicht / Weight in t	
		Oben / Top	Unten / Bottom		
Stahlsektion / Steel section 1	29,95	4,04	4,29	61,01	
Stahlsektion / Steel section 2	21,86	4,29	4,30	54,24	
Stahlsektion / Steel section 3	12,77	4,30	4,40	48,28	
Stahlsektion / Steel section 4	11,48	4,38	5,07	46,37	
Stahlsektion / Steel section 5	11,48	5,07	5,75	52,15	
Stahlsektion / Steel section 6	11,48	5,75	6,43	58,06	
Stahlsektion / Steel section 7	11,48	6,43	7,11	63,89	
Stahlsektion / Steel section 8	11,48	7,11	7,79	70,85	
Stahlsektion / Steel section 9	11,48	7,79	8,47	76,99	
Stahlsektion / Steel section 10	11,48	8,47	9,16	83,09	
Stahlsektion / Steel section 11	11,48	9,16	9,84	91,03	
T-Flansch und Fundamentkorb ¹ / T-flange and foundation basket ¹	3,96	9,84/ 9,88	10,37 ²	10,29 ³	27,75

¹ Transport in 8 Segmenten / Transport in 8 segments

² Außendurchmesser T-Flansch / Outer diameter T-flange

³ Außendurchmesser Ankerring / Outer diameter anchor ring