

Tab. 1: Höhen, Bauart / Heights, type

Parameter	Wert / Value
Gesamthöhe ab Geländeoberkante / Total height above ground level	246,0 m
Nabenhöhe ab Geländeoberkante / Hub height above ground level	166,0 m
Nabenhöhe ab Fundamentoberkante / Hub height above foundation top edge	163,0 m
Turmhöhe ab Fundamentoberkante / Tower height above foundation top edge	161,2 m
Bauart / Type	Hybrid-Stahlurm / Hybrid steel tower

Tab. 2: Maße und Gewichte / Dimensions and weights

	Länge / Length in m	Durchmesser / Diameter in m		Gewicht / Weight in t	
		Oben / Top	Unten / Bottom		
Stahlsektion / Steel section 1	26,17	4,04	4,02	52,87	
Stahlsektion / Steel section 2	25,94	4,02	4,17	53,69	
Stahlsektion / Steel section 3	27,91	4,17	4,35	79,01	
Stahlsektion / Steel section 4	11,48	4,35	4,76	40,66	
Stahlsektion / Steel section 5	11,48	4,76	5,18	44,08	
Stahlsektion / Steel section 6	11,48	5,18	5,60	47,51	
Stahlsektion / Steel section 7	11,48	5,60	6,02	51,23	
Stahlsektion / Steel section 8	11,48	6,02	6,44	52,81	
Stahlsektion / Steel section 9	11,48	6,44	6,87	55,52	
Stahlsektion / Steel section 10	11,48	6,87	7,27	60,65	
T-Flansch und Fundamentkorb ¹ / T-flange and foundation basket ¹	4,16	7,27/ 7,30	7,86 ²	7,68 ³	25,00

¹ Transport in 8 Segmenten / Transport in 8 segments

² Außendurchmesser T-Flansch / Outer diameter T-flange

³ Außendurchmesser Ankerring / Outer diameter anchor ring