

Verwertung / Beseitigung von Abfällen

Dieses Formular ist für jede Betriebseinheit auszufüllen.

Betriebseinheit Nr.: 1 Bezeichnung der Betriebseinheit: WEA 05

In der folgenden Tabelle sind alle Abfälle aus Formular 3 Blatt 2 aufgeführt, die im eigenen Betrieb oder Fremdbetrieb verwertet / beseitigt bzw. zum Zweck der Verwertung / Beseitigung behandelt werden oder einer anderen Verwertung / Beseitigung zugeführt werden:

Ifd. Nr. entsprechend Formular 3	Stoff- strom-Nr. gemäß Fließbild	Bezeichnung des Abfalles ⁽³⁴⁾	Abfallschlüssel ⁽³⁴⁾	Menge [t/a]	Vorgesehene Verwertungs- oder Beseitigungs- verfahren	Bezeichnung der Anlage bzw. Maßnahme in der der Abfall verwertet oder beseitigt wird	Nachweis zum Entsorgungsweg ^f
Kühlsystem Maschinen- haus		Antifrogen N44/ Anti- frogen N50	Angaben zum Abfallschlüssel sind den jewei- ligen Sicher- heitsdatenblät- tern zu ent- nehmen	ca. 250 l	Weitere Angaben unter Kapitel 4.4 und 4.6 der An- tragsunterlagen		
Generatorla- ger		Klüber Klüberplex BEM 41-132/ Fuchs Urethyn XHD2		12 kg			
Hydrauliksys- tem		Shell Tellus S4 VX 32		ca. 7 l			
Getriebe inkl. Kühlkreislauf		Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 320/ Shell Omala S5 Wind 320/ Mobil SHC Gear 320 WT/ Castrol Opti-		700-755 l			

^f Anhang zu Formular 4 ist in Absprache mit der Genehmigungsbehörde auszufüllen. Für gefährliche Abfälle ist in der Regel der Anhang zu Formular 4 auszufüllen.

Formular 4 – Blatt 4

		gear Synthetic CT 320					
Rotorlager		Klüber BEM 41-141/Klüber Klüber-grease WT		130 kg			
Transformator		Midel 7131 oder ähnlich		max. 2200 l			
Getriebe für Azimut (eines von max. 8)		Mobil SHC 629/ Avia Avilub Gear SF 150/ Renolin Unisyn CLP 220/ Shell Omala S4 GXV 150/ Shell Omala S4 GXV 220		18 l			
		Shell GADUS S5 T460/ Mobilith SHC 460/ Specialfett 1026 LS		2,4 kg			
Laufbahn Azimutdrehverbindung		Fuchs Gleitmo 585K/ Fuchs Gleitmo 585K Plus		8,8 l			
Verzahnung Azimutdrehverbindung		Fuchs Ceplattyn BL white		5,5 kg			
Pitchgetriebe (eines von 3)		Mobil SHC 629/ Avia Avilub Gear SF 150/ Renolin Unisyn CLP 220/ Shell Omala S4 GXV 150/ Shell Omala S4 GXV 220		18 l			
		Shell GADUS S5 T460/		1,4 kg			

Formular 4 – Blatt 5

		Mobilith SHC 460/ Specialfett 1026 LS					
Pitchdrehver- bindung Lauf- bahn		Fuchs Gleitmo 585 K/ Fuchs Gleitmo 585 K Plus		159 kg			
Verzahnung Pitch- drehverbin- dung		Fuchs Ceplattyn BL white		5,5 kg			