

Tab. 1: Höhen, Bauart / Heights, type

Parameter	Wert / Value
Gesamthöhe ab Geländeoberkante / Total height above ground level	262,0 m
Nabenhöhe ab Geländeoberkante / Hub height above ground level	174,5 m
Nabenhöhe ab Fundamentoberkante / Hub height above foundation top edge	171,5 m
Turmhöhe ab Fundamentoberkante / Tower height above foundation top edge	169,7 m
Bauart / Type	Hybrid-Stahlurm / Hybrid steel tower

Tab. 2: Maße und Gewichte / Dimensions and weights

	Länge / Length in m	Durchmesser / Diameter in m		Gewicht / Weight in t	
		Oben / Top	Unten / Bottom		
Stahlsektion / Steel section 1	26,68	4,04	4,02	53,65	
Stahlsektion / Steel section 2	23,81	4,02	4,03	57,05	
Stahlsektion / Steel section 3	15,58	4,03	4,34	58,48	
Stahlsektion / Steel section 4	11,48	4,32	4,73	44,82	
Stahlsektion / Steel section 5	11,48	4,73	5,14	48,14	
Stahlsektion / Steel section 6	11,48	5,14	5,54	51,63	
Stahlsektion / Steel section 7	11,48	5,54	5,95	55,11	
Stahlsektion / Steel section 8	11,48	5,95	6,36	59,16	
Stahlsektion / Steel section 9	11,48	6,36	6,76	62,89	
Stahlsektion / Steel section 10	11,48	6,76	7,17	66,30	
Stahlsektion / Steel section 11	11,48	7,17	7,56	70,04	
Stahlsektion / Steel section 12	11,48	7,56	7,98	75,55	
T-Flansch und Fundamentkorb ¹ / T-flange and foundation basket ¹	4,16	7,98/ 8,01	8,50 ²	8,40 ³	26,93

¹ Transport in 12 Segmenten / Transport in 12 segments

² Außendurchmesser T-Flansch / Outer diameter T-flange

³ Außendurchmesser Ankerring / Outer diameter anchor ring