

Technische Daten

Dieses Formular ist für jede Betriebseinheit auszufüllen.

1. Betriebseinheit Nr.: 1-3

Kennzeichnende Größen der Betriebseinheit oder der Anlagenteile der einzelnen Betriebseinheit ⁽¹⁵⁾:

Nordex N175/6.X, 179 m NH, 175 m Rotordurchmesser

2. Gehandhabte Stoffe auf der Einsatzseite ⁽¹⁶⁾: (Einsatzstoffe, Zusatzstoffe, Brennstoffe, Neben- und Zwischenprodukte, Abfälle)

Stoffstrom Nr. gemäß Fließbild	Bezeichnung des Stoffes / Gemisches bei Abfällen auch Abfallschlüssel ⁽¹⁷⁾	Menge des Stoffes pro Zeiteinheit ⁽¹⁸⁾ (z. B. kg/h, m ³ /h) bzw. max. Lagermenge (z. B. kg)	Zusammensetzung ⁽¹⁹⁾	
			Inhaltsstoffe	Anteil (z. B. Gew.%, mg/l) (Maximalwert)
	Antifrogen N44/ Antifrogen N50	300 l		
	Klüberplex BEM 41- 132	12 kg		
	Shell Tellus S4 VX 32	5 l		
	Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 320	700 l		
	Shell Omala S5 Wind 320			
	Mobil SHC Gear 320 WT			
	Castrol Optigear Syn- thetic CT 320			
	Klüber BEM 41-141	60 kg		
	Klübergrease WT			
	Midel 7131	2200 l		
	Avilub Gear 150	8 x 22 l		
	Shell Omala S4 GXV			
	Fuchs Gleitmo 585K oder 585K Plus	6,5 kg		
	Fuchs Ceplattyn BL white	3 kg		

Formular 3 – Blatt 2

	Fuchs Gleitmo 585K oder 585K Plus	33 kg		
	Fuchs Ceplattyn BL white	5 kg		
	Avilub Gear 150	3 x 11 l		
	Shell Omala S4 GXV			
	Weitere Angaben sind den Antragsun- terlagen unter Kapitel 4.4. und 4.6 zu ent- nehmen.			

3. Produktseite ⁽²⁰⁾: (Produkte, Zwischen- und Nebenprodukte, in das Abwassersystem abgeleitete Abwassermenge, Abfälle, jedoch keine Luft und Wasser verunreinigenden Stoffe)

Stoffstrom Nr. gemäß Fließbild	Bezeichnung des Stoffes / Gemisches bei Abfällen auch Abfallschlüssel ⁽¹⁷⁾	Menge des Stoffes pro Zeiteinheit ⁽¹⁸⁾ (z. B. kg/h, m ³ /h) bzw. max. Lagermenge (z. B. kg)	Zusammensetzung ⁽¹⁹⁾	
			Inhaltsstoffe	Anteil (z. B. Gew.%, mg/l) (Maximalwert)
	Varidos FSK 45/ Varidos FSK 50	300 l		
	Antifrogen N44/ Antifrogen N50			
	Klüüberplex BEM 41- 132	12 kg		
	Shell Tellus S4 VX 32	5 l		
	Fuchs RENOLIN UNISYN CLP 320	700 l		
	Shell Omala S5 Wind 320			
	Mobil SHC Gear 320 WT			
	Castrol Optigear Syn- thetic CT 320			
	Mobil SHC Grease 460WT	60 kg		
	Klüüber BEM 41-141			
	Klübergrease WT			
	Castrol Tribol GR SW 460-1			
	Midel 7131	2200 l		
	Mobil SHC 629	6 x 22 l		
	Shell Omala S4 GXV			
	Fuchs Gleitmo 585K oder 585K Plus	3 kg		
	Fuchs Ceplattyn BL white	5 kg		
	Fuchs Gleitmo 585K oder 585K Plus	33 kg		

Formular 3 – Blatt 4

	Fuchs Ceplattyn BL white	5 kg		
	Mobil SHC 629	3 x 11 l		
	Shell Omala S4 GXV			
	Weitere Angaben sind den Antragsun- terlagen unter Kapitel 4.4. und 4.6 zu ent- nehmen.			